

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr.dojazdowej nr 603 w m.Rosiejów od km 0+255 do km 0+705

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 450*3	m ² m ²	1 350.00	
				RAZEM	1 350.00
1.2	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 200/10000	ha ha	0.02	
				RAZEM	0.02
1.3	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem włkp gr.do 10cm na 5% powierzchni 450*3*0.1*5%	m ³ m ³	6.75	
				RAZEM	6.75
1.4	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla włkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 15 cm 450*3.2	m ² m ²	1 440.00	
				RAZEM	1 440.00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9			
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia. 450*3	m ² m ²	1 350.00	
				RAZEM	1 350.00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. (450*2*0.5)*0.08	m ³ m ³	36.00	
				RAZEM	36.00