

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr.gm.003526T Małoszów-Baranówka od km 1+425 do km 1+815

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 390*4	m ² m ²	1 560.00	
				RAZEM	1 560.00
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem włkp gr.do 10cm na 30% powierzchni 390*4*0.1*30%	m ³ m ³	46.80	
				RAZEM	46.80
1.3	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla włkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 20cm 390*4.2	m ² m ²	1 638.00	
				RAZEM	1 638.00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00			
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna (B/A 0-12,8) KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia. 390*4	m ² m ²	1 560.00	
				RAZEM	1 560.00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. (390*2*0.75)*0.08	m ³ m ³	46.80	
				RAZEM	46.80