


Modernizacja polegająca na remoncie drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 831,828,800,801/8 w m.Skalbmierz od km 0+010 do km 0+305, dł.292mb wraz z zatoką postojową (ul.Republiki Partyzanckiej).

PRZEKRÓJ A-A` Przekrój Projektowany ( dz. nr ewid. 831, 828, 800 )

konstrukcja drogi w km 0+010 do km 0+187, dł.177mb;  
konstrukcja zatoki w km 0+010 do km 0+166, dł.156mb;

Skala 1 : 50



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 2, gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z AC 16 W dla kat.ruchu KR 2, gr. 8cm
Podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 0-31,5mm C90/3, gr.10cm
Podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 31,5-63mm C90/3, gr. 30cm
Podb. pomocnicza z mieszanki (piasku) związanej cementem C3/4 <6Mpa, gr. 30cm
Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 2, gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z AC 16 W dla kat.ruchu KR 2, gr. 6cm
Podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 0-31,5mm C90/3, gr. 10cm
Podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 31,5-63mm C90/3, gr. 30cm
Podb. pomocnicza z mieszanki (piasku) związanej cementem C3/4 <6Mpa, gr. 20cm
Grunt rodzimy