

KOSZTORYS OFERTOWY

„Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m.Skalbmierz, dz. nr ewid.929, od km 0+000 do km 0+147, dł. 147mb.”

| Lp. | Numer S.S.T. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostk. | Wartość |
|-------|--------------|---|-------------|-------------|--------------------------|---------|
| 1.1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-8 | | | | |
| 1.1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym, dla robót liniowych | km | 0,147 | | |
| 1.1.2 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków rzadkich | ha | 0,02 | | |
| 1.2 | | REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 03.06.00 CPV 45233142-6 | | | | |
| 1.2.1 | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienki wodociągowej, nadbudowa wykonana betonem | szt | 1,00 | | |
| 1.3 | | PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7 | | | | |
| 1.3.1 | D-04.01.01 | Wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa wraz z poboczami ziemnymi wykonywane równiarką, wraz z zagęszczeniem podłoża (110,00m x 3,60m) | m² | 396,00 | | |
| 1.3.2 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat.I-IV, gł.koryta śr.15cm (30,00m x 3,60m) | m² | 108,00 | | |
| 1.3.3 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/32,5, gr.12cm, (110,00m x 3,60m) | m² | 396,00 | | |
| 1.3.4 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63, gr.20cm, (30,00m x 3,60m) | m² | 108,00 | | |
| 1.4 | | NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7 | | | | |
| 1.4.1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie śr. gr.4cm, na skrzyżowaniu, wraz z wycięciem mechanicznym przy drodze głównej oraz zalaniem szwu asfaltem (obwód skrzyż. 30m²) | m² | 30,00 | | |
| 1.4.2 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (140,00m x 3,00m + skrzyż. 30,00m²) | m² | 450,00 | | |
| 1.4.3 | D-05.02.01 | Wykonanie nawierzchni przy zjazdach do posesji z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, śr. gr. 12cm (6,00m x 1,5m x 3szt) | m² | 27,00 | | |
| 1.5 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9 | | | | |
| 1.5.1 | D-06.03.02 | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 6cm po zagęszczeniu, (147,00m x 0,25m x 2) | m² | 73,50 | | |
| | | | | | Razem: | |
| | | | | | Podatek VAT 23 %: | |
| | | | | | Ogółem: | |

Słownie:

.....

Podpis i pieczęć Oferenta: