

PRZEDMIAR

**„Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w
m. Boszczynek, dz. nr ew. 73, od km 0+137 do km 1+037,dł. 900mb.”**

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
1.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat.I-IV, gł.koryta śr. 25cm (900,00m x 4,10m)	m ²	3 690,00
1.2	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63, gr.20cm, na szer. 4,10m wraz z zagęszczeniem (900,00m x 4,10m)	m ²	3 690,00
1.3	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50, gr.10cm, na szer. 4,10m wraz z zagęszczeniem (900,00m x 4,10m)	m ²	3 690,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
2.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.4cm dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (900m x 3,60m)	m ²	3240,00
2.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, wraz z zalaniem szwu asfaltem na skrzyżowaniu (900m x 3,50m)	m ²	3150,00
2.3	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni na rozjazdach z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, śr. gr. 15cm (6,00m x 1,5m x 3szt)	m ²	27,00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
3.1	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 8cm po zagęszczeniu, SP+SL (900m x 0,25m x 2)	m ²	450,00

Sporządziła: Agata Piotrowska