

**PRZEDMIAR**

**„Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m.Skalbmierz,  
dz. nr ewid.282, 943, 170/2, 171/2, 172, od km 0+000 do km 0+134, dł. 134mb.”**

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-8</b>		
1.1.1	<b>D-01.01.01</b>	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym, dla robót liniowych	km	0,134
1.1.2	<b>D-01.02.04</b>	Rozebranie nawierzchni z betonu, gr.śr.15cm, wraz z wykonaniem równego odcięcia nawierzchni ( 6,00m x 1,20, 1,00m x 1,20m z 2szt )	m²	9,60
<b>1.2</b>		<b>REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 03.06.00 CPV 45233142-6</b>		
1.2.1	<b>D-03.06.01</b>	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, nadbudowa wykonana betonem	szt	4,00
<b>1.3</b>		<b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>		
1.3.1	<b>D-04.01.01</b>	Wykonanie koryta mechanicznie wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat.I-IV, gł.koryta śr.15cm ( 129,00m x 4,10m )	m²	528,90
1.3.2	<b>D-04.05.01</b>	Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa (piasku), stabilizowanego cementem C3/4 <6,0 Mpa, z wytwórni, gr.7cm, ( 129,00m x 4,10m )	m²	528,90
1.3.3	<b>D-04.04.02</b>	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63, gr.15cm, ( 129,00m x 4,10m )	m²	528,90
<b>1.4</b>		<b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>		
1.4.1	<b>D-05.03.11</b>	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie śr. gr.4cm, na skrzyżowaniu, wraz z wycięciem mechanicznym przy drodze głównej oraz zalaniem szwu asfaltem (obwód skrzyż. 25m² )	m²	25,00
1.4.2	<b>D-05.03.05</b>	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia ( 129,00m x 3,50m + skrzyż. 32,00m² )	m²	483,50
1.4.3	<b>D-05.02.01</b>	Wykonanie nawierzchni przy zjazdach do posesji z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, śr. gr. 12cm ( 6,00m x 1,2m x 2szt )	m²	14,40
<b>1.5</b>		<b>ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 452330000-9</b>		
1.5.1	<b>D-08.01.01</b>	Ustawienie nowego krawężnika 12x25 na podsypce cem-piask. 1:4, gr.3cm oraz na ławie betonowej z oporem C12/15, spoiny pomiędzy krawężnikami wypełnione zaprawą cementową	m	8,00
<b>1.6</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9</b>		
1.6.1	<b>D-06.03.02</b>	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 6cm po zagęszczeniu, ( 134,00m x 0,25m x 2 )	m²	67,00
1.6.2	<b>D-06.01.01</b>	Plantowanie ręczne ziemi przy poboczu szer.ok. 0,20m, w gruntach kat.I-III, ziemia pochodząca z odcinka robót ( 134,00m x 0,20m )	m²	26,80
<b>1.7</b>		<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU 07.00.00 CPV 452330000-9</b>		
1.7.1	<b>D-07.02.01</b>	Urządzenie bezpieczeństwa - ustawienie lustra drogowego U-18b, wym. 800x600 na słupku Ø50 przy barierze mostowej	kpl	2,00

**Sporządziła: Agata Piotrowska**