

## PRZEDMIAR

„ Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m.Przybenice,  
dz. nr ewid.170, od km 0+000 do km 0+488,dł. 488mb. ”

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
<b>1</b>		<b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>		
1.1	<b>D-04.01.01</b>	Wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa wykonywane równiarką śr. gr. 10cm, wraz z zagęszczeniem podłoża ( 480m x 3,30m + skrzyż (15+40+50)m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1 689,00
1.2	<b>D-04.03.01</b>	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej ( skrzyż 62m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	62,00
1.3	<b>D-04.04.02</b>	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63, gr.20cm, na szer. 3,30m wraz z zagęszczeniem ( 480m x 3,30m + skrzyż (15+40+50)m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1 689,00
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>		
2.1	<b>D-05.03.05</b>	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, wraz z zalaniem szwu asfaltem na skrzyżowaniach ( 480m x 3,00m + skrzyż (65+15+40+50)m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1610,00
2.2	<b>D-05.02.01</b>	Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, śr. gr. 15cm ( 10,00mx1,0m, 8,00mx1,0m, 4,00mx1,00, 6,00x1,00 )	m <sup>2</sup>	28,00
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9</b>		
3.1	<b>D-06.03.02</b>	Ścinanie zawyżonych poboczy, śr. gr.10cm, SP ( 488m x 0,30m )	m <sup>2</sup>	146,40
3.2	<b>D-06.03.02</b>	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 7cm po zagęszczeniu, SP+SL ( 488m x 0,10m x 2 + skrzyż. 9m x 0,10m x 2 )	m <sup>2</sup>	99,40

Sporządziła: Agata Piotrowska