

PRZEDMIAR

**„Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m.Drożejowice,
działka nr ewid.167, 168/3, od km 0+000 do km 0+999,dł. 999mb.”**

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
I. Odcinek drogi w km 0+000 - 0+350, dł. 350mb, dz. nr ewid. 167, 168/3				
1.1		ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45110000-1		
1.1.1	D-02.01.01	Odtworzenie rowu wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie w gruntach kat.III-IV) Razem: przyjęto 1m³=1mb;	m³	300,00
1.1.2	D-02.01.01	Wykonanie wykopu mechanicznie w gruntach kat.III-IV na poszerzeniu jezdni, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (341,00m dł. x 0,60m szer. x 0,63m gł.)	m³	129,00
1.2		REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 03.06.00 CPV 45233142-6		
1.2.1	D-03.06.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, wraz z nadbudową betonem	szt	13,00
1.3		ROBOTY ODWODNIENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8		
1.3.1	D-06.02.01	Remont części przelotowej przepustów pod zjazdami do pól, wraz z demontażem istniejących rur, wymiana na nowe rury żelbetowe, śr.500cm, na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm, gr.15cm, obsypka ziemna (5,00, 8,00, 5,00)	m	18,00
1.3.2	D-06.02.01	Montaż ścianek prefabrykowanych do przepustów śr.50cm, przy zjazdach do pól	szt	6,00
1.4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
1.4.1	D-04.05.01	Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa (piasku), stabilizowanego cementem C3/4 <6,0 Mpa, z wytwórni, gr.20cm, <u>na szer. poszerzenia</u> (341,00m x 0,60m)	m²	204,60
1.4.2	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63, gr.30cm, <u>na szer. poszerzenia</u> (341,00m x 0,60m)	m²	204,60
1.4.3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (350,00m x 3,50m + skrzyż. 40,00m)	m²	1 265,00
1.4.4	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat.I-IV, gł.koryta śr. 15cm <u>na szer. zjazdów</u>	m²	355,00
1.5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		

1.5.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wzmacniającej na szer. poszerzenia nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 150kg/m ² (341,00m x 0,60m)	t	30,69
1.5.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 100kg/m ² po skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową (350,00m x 4,10m + skrzyż. 40,00m ²)	t	147,50
1.5.3	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, po skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, wraz z zalaniem szwu asfaltem na skrzyżowaniu (350m x 4,00m + skrzyż. 40,00m ²)	m ²	1440,00
1.5.4	D-05.02.01	Wykonanie podbudowy na szer. zjazdów do posesji i do pól z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, śr. gr. 15cm	m ²	355,00
1.5.5	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1, gr.warstwy po zageszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, po skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, na szer. zjazdów	m ²	288,00
1.6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
1.6.1	D-06.03.02	Ścinanie zawyżonych poboczy, na szer.0,50m, gr.15cm,SP	m ²	175,00
1.6.2	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 10cm po zagęszczeniu, SP+SL (350m x 0,50m x 2)	m ²	350,00
1.6.3	D-06.01.01	Plantowanie mechaniczne przy poboczach (350,00m x 0,50m x 0,10m) , SL	m ³	17,50
II. Odcinek drogi w km 0+350 - 0+813, dł. 463mb, Działka nr ewid. 167				
2.1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
2.1.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (463,00m x 4,00m)	m ²	1 852,00
2.2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
2.2.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, po skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, (463,00m x 4,00m)	m ²	1 852,00
2.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
2.3.1	D-06.03.02	Ścinanie zawyżonych poboczy, na szer.0,50m, gr.15cm, SP + SL	m ²	463,00
2.3.2	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 7cm po zagęszczeniu, SP+SL (463,00m x 0,50m x 2)	m ²	463,00

2.3.3	D-06.01.01	Plantowanie mechaniczne przy poboczach (463,00m x 0,30m x 0,10m) , SP + SL	m ³	13,89
III. Odcinek drogi w km 0+813 - 0+999, dł. 186mb, Działka nr ewid. 167				
3.1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
3.1.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat.I-IV, gł.koryta śr. 25cm (186,00m x 4,50m)	m ²	837,00
3.1.2	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63, gr.20cm, na szer. 4,10m wraz z zagęszczeniem (186,00m x 4,50m)	m ²	837,00
3.1.3	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50, gr.10cm, na szer. 4,10m wraz z zagęszczeniem (186,00m x 4,50m)	m ²	837,00
3.2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
3.2.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 100kg/m ² po skropleniu nawierzchni emulsją asfaltową (186,00m x 4,10m)	t	76,26
3.2.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, po skropleniu nawierzchni emulsją asfaltową, (186,00m x 4,00m)	m ²	744,00
3.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
3.3.1	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 10cm po zagęszczeniu, SP+SL (186,00m x 0,25m x 2)	m ²	93,00
3.3.2	D-06.01.01	Plantowanie mechaniczne przy poboczach (186,00m x 0,30m x 0,10m) , SP + SL	m ³	5,58

Sporządziła: Agata Piotrowska