

Rzut fundamentów 1:100

UWAGI:

- głębokość przemarzania gruntu 1,0m p.p.t.
- w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy na bieżąco analizować stan i rodzaj gruntów znajdujących się w wykopach fundamentowych, w razie pojawienia się rozbieżności w stosunku do założeń przyjętych do projektowqania należy skontaktować się z projektantem.
- w zbrojeniu fundamentów osadzić startery dla zbrojenia trzpieni, słupów oraz schodów żelbetowych wg rysunków szczegółowych zbrojenia poszczególnych elementów.
- fundamenty izolować przeciwwilgociowo i antykorozyjnie.
- pod fundamentami warstwę chudego betonu o gr. min 10 cm.
- rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż,otwory i przepusty dla instalacji weryfikować z projektami poszczególnych branż.

BETON: C20/25 (B25)
STAL: AIIIN (B500SP)
otulina:
$c_{nom.}$= 5 cm - fundamenty
$c_{nom.}$= 2 cm - pozostałe elementy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	AKA PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSŁOWA 57		
PROJEKT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SIELEC BISKUPI NA DZIAŁCE NR 123/6 OBRĘB SIELEC BISKUPI GMINA SKALBMIERZ		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Anna Jura upr. do projektowania bez ograniczeń w specj. konstr.-bud. LOD/1057/POOK/08	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Witold Pióro upr. w specjal. arch. do projekt. bez ograniczeń DEC.NR BPP. Upr. 360/80	PODPIS:	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW		NR RYSUNKU: K-01
SKALA:	1:100	DATA: 08.2021	