

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr.dojazdowej nr 29 w m.Boszczynek od km 0+175 do km 0+515

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 340*3	m ² m ²	1 020.00	
				RAZEM	1 020.00
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem włkp gr.do 10cm na 5% powierzchni 340*3*0.1*5%	m ³ m ³	5.10	
				RAZEM	5.10
1.3	04.04.04.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla włkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 12 cm 340*3.2+7.72+1.93+3*3	m ² m ²	1 106.65	
				RAZEM	1 106.65
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9			
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia. 340*3+7.72+1.93+3*3	m ² m ²	1 038.65	
				RAZEM	1 038.65
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. (340*2*0.5)*0.08	m ³ m ³	27.20	
				RAZEM	27.20