

## KOSZTORYS OFERTOWY

„Modernizacja (Przebudowa) drogi wewnętrznej w m.Skalbmierz,  
na działce nr ewid.125, od km 0+000 do km 0+111, dł. 111mb.”

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jednostk.	Wartość
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-8</b>				
1.1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym, dla robót liniowych; Wykonanie pomiarów geodezyjnych z wyznaczeniem granicy pasa drogowego na całym odcinku przed przystąpieniem do remontu odcinka drogi, oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót	km	0,111		
1.1.2	D-01.02.01	Karczowanie pni od 10-35cm, bez utrudnień	szt	2,00		
1.2		<b>REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 03.06.00 CPV 45233142-6</b>				
1.2.1	D-03.06.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, nadbudowa wykonana betonem	szt	3,00		
1.3		<b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>				
1.3.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szer. jezdni szer. 3,10m ( <u>uwaga ! przy bardzo zwartej zabudowie budynków i bliskim posadowieniu ogrodzeń działek prywatnych</u> ) wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat.I-IV, gł.koryta śr. ok. 20cm ( 104,00m x 3,10m, 7,00m x 2,65m, 5,00m x 1,00m, 5,00m x 10,00m )	m²	395,95		
1.3.2	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63, gr.15cm, na szer. 3,10m ( <u>uwaga ! przy bardzo zwartej zabudowie budynków i bliskim posadowieniu ogrodzeń działek prywatnych</u> ) wraz z zagęszczaniem ( 104,00m x 3,10m, 7,00m x 2,65m, 5,00m x 1,00m, 5,00m x 10,00m, 30,00m x 0,5m )	m²	410,95		
1.4		<b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>				
1.4.1	D-05.03.05	Wykonanie mechanicznej warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia pojazdami o ładowności do 10-12t ( <u>uwaga ! rozkładanie masy przy bardzo zwartej zabudowie budynków i bliskim posadowieniu ogrodzeń działek prywatnych</u> ) ( 104,00m x 2,90m, 7,00m x 2,60m, skrzyż. ok. 5,00m², 5,00m x 1,00m )	m²	329,80		
1.5		<b>ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 452330000-9</b>				
1.5.1	D-08.01.01	Ustawienie nowego krawężnika 12x25 na podsypce cem-piask. 1:4, gr.3cm oraz na ławie betonowej z oporem C12/15, spoiny pomiędzy krawężnikami wypełnione zaprawą cementową	m	76,00		
1.6		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9</b>				
1.6.1	D-06.03.02	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 6cm po zagęszczeniu, ( 111,00m x 0,12m x 2 )	m²	26,64		
1.6.2	D-06.01.01	Plantowanie ręczne ziemi szer.ok. 0,10m, w gruntach kat.I-III, ziemia pochodząca z odcinka robót ( 111,00m x 0,15m x 2 )	m²	33,30		
					<b>Razem:</b>	
					<b>Podatek VAT 23 %:</b>	
					<b>Ogółem:</b>	

Słownie: .....

.....

Podpis i pieczęć Oferenta: