

## KOSZTORYS OFERTOWY

„Modernizacja ( Przebudowa ) drogi wewnętrznej w m.Topola,  
na działce nr ewid.215, od km 0+497 do km 1+085, dł. 588mb.”

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jednostk.	Wartość
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-8</b>				
1.1.1	<b>D-01.01.01</b>	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym, dla robót liniowych	km	0,588		
1.1.2	<b>D-01.02.01</b>	Karczowanie krzaków rzadkich	ha	0,30		
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45233220-7</b>				
1.2.1	<b>D-02.03.00</b>	Wykonanie nasypu mechanicznie z gruntu kat.III-IV, grunt pozyskany z odcinka robót ( 130,00m x 1,00m x 0,5m )	m³	65,00		
<b>1.3</b>		<b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>				
1.3.1	<b>D-04.01.01</b>	Wykonanie koryta mechanicznie wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat.I-IV, gł.koryta śr.(15-20)cm ( 588,00m x 4,10m + dojazd most 75,00m² )	m²	2 485,80		
1.3.2	<b>D-04.04.02</b>	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63, gr.15cm, warstwa dolna ( 588,00m x 4,10m + dojazd most 75,00m² )	m²	2 485,80		
1.3.3	<b>D-04.04.02</b>	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, gr.10cm, warstwa górna ( 588,00m x 4,10m + dojazd most 75,00m² )	m²	2 485,80		
1.3.4	<b>D-04.04.02</b>	Uzupełnienie lokalnie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63, w miejscu wyrw i podmyć, warstwa dolna	m³	14,70		
<b>1.4</b>		<b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>				
1.4.1	<b>D-05.03.11</b>	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie śr. gr.4cm, na skrzyżowaniu, wraz z wycięciem mechanicznym przy drodze głównej oraz zalaniem szwu asfaltem (początek 3,5m x 1,0m i koniec odcinka 4,5m x 1,0m )	m²	8,00		
1.4.2	<b>D-05.03.05</b>	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia ( 588,00m x 3,50m + dojazd most 55,00m² )	m²	2113,00		
<b>1.5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9</b>				
1.5.1	<b>D-06.03.02</b>	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 6cm po zagęszczeniu, ( 588,00m x 0,25m x 2 + 10,00m x 1,00m x 2 )	m²	314,00		
					<b>Razem:</b>	
					<b>Podatek VAT 23 %:</b>	
					<b>Ogółem:</b>	

Słownie: .....

.....

Podpis i pieczęć Oferenta: