

PRZEDMIAR

„ Remont drogi gminnej Nr 378028T Kobylniki-Ostrów, w m.Kobylniki,
od km 0+000 do km 0+610 i od km 1+440 do km 1+750dł. 920mb ”

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
Odcinek I w km 0+000 - 0+610, dł.610mb				
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-8		
1.1	D-01.02.01	Karczowanie krzaków rzadkich 1000/ha	ha	0,05
2		ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45110000-1		
2.1	D-02.01.01	Odtworzenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp (odwóz urobku w zakresie wykonawcy, częściowo na odkład lub na nasyp w odl. do 1km w gruntach kat.III-IV z uformowaniem i wyrównaniem skarp) 1mb=1m³	m³	300,00
3		ROBOTY ODWODNIENIOWE (pod koroną drogi) 03.00.00 CPV 45200000-9		
3.1	D-03.01.01	Remont części przelotowej przepustu pod drogą w km 0+590, na rury PP, SN 8, śr.120cm, na ławie z kruszywa łamanego 0-63,00mm, gr.20cm, na ławie z chudego betonu C8/10, gr.15cm (wraz z rozebraniem istniejących przepustów żelbetowych, wraz z rozebraniem nawierzchni nad przepustem i jej odtworzeniem)	m	7
3.2	D-03.01.06	Wykonanie ścianki czołowej żelbetowej prostej wym. 2,00m x szer.5,00m x 0,25m, wylewanych na mokro z betonu klasy C25/30, do przepustu śr.120cm pod drogą w km 0+590, na ławie z kruszywa łamanego 0-63,00mm, gr.20cm, na ławie z chudego betonu C8/10, gr.15cm . Zbrojenie murka z podwójnej siatki prętów fi 12, oczko 15x15, spawane, klasa stali AIII. Murek zatopiony 0,30cm poniżej poziomu dna przepustu (wraz z rozebraniem istniejących murków czołowych)	szt	2
4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
4.1	D-04.08.04	Uzupełnienie podmytego korpusu drogowego kruszywem fr.0-63,00cm	m³	3,00
4.2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (610,00m x 4,10m)	m²	2 501,00
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
5.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m² na drodze i przy przepuście pod drogą (365m x 4,00m + 245m x 3,60m, 7,00m x 1,50m x 2) x 50kg	t	118,15

5.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia na drodze i przy przepuście pod drogą (365m x 4,00m + 245m x 3,60m, 7,00m x 1,50m x 2)	m ²	2363,00
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
6.1	D-06.01.01	Wykonanie umocnienia dna rowu przy przepuście pod drogą w km 0+590 SL i SP, korytkami betonowymi 130x110x100, na ławie z kruszywa łamanego 0-63,00mm, gr.20cm, na zaprawie cementowej C12/15, gr.10cm, wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową C12/15	m	12,00
6.2	D-06.01.01	Wykonanie umocnienia dna rowu przy przepuście pod drogą w km 0+590 SL, korytkami krakowskimi 74x59x68, na ławie z kruszywa łamanego 0-63,00mm, gr.20cm, na zaprawie cementowej C12/15, gr.10cm, wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową C12/15	m	20,00
6.3	D-06.01.01	Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu przy przepuście pod drogą w km 0+590 SL i SP, płytkami betonowymi 50x50x7, na ławie z kruszywa łamanego 0-63,00mm, gr.20cm, na zaprawie cementowej C12/15, gr.10cm, wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową C12/15	m ²	20,00
6.4	D-06.01.02	Wykonanie umocnienia skarpy i dna rowu betonem C25/30, wraz z deskowaniem	m ³	2,50
6.5	D-06.03.01	Ścinanie zawyżonych poboczy, gr.15cm, na szer. 0,50m (610m x 0,50m x 2)	m ²	610,00
6.6	D-06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 7cm po zagęszczeniu, szer.0,50m (610m x 0,50 x 2, przy przepuście pod drogą w km 0+590 - 7,00m x 1,50m x 2)	m ²	631,00
Odcinek II w km 1+440 - 1+750, dł.310mb				
7		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-8		
7.1	D-01.02.01	Karczowanie krzaków rzadkich 1000/ha	ha	0,04
8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.00 CPV 45110000-1		
8.1	D-01.02.01	Rozebranie ścianki czołowej z betonu i bloczków betonowych przy przepuście pod drogą w km 1+565	m ³	4,00
9		ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45110000-1		
9.1	D-02.01.01	Odtworzenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp (odwóz urobku w zakresie wykonawcy na odkład lub na nasyp w odl. do 1km w gruntach kat.III-IV z uformowaniem i wyrównaniem skarp) 1mb=1m ³	m ³	350,00

9.2	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu, materiał z odcinka robót) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-V, z uformowaniem i wyrównaniem skarp nasypu drogowego	m ³	80,00
10	ROBOTY ODWODNIENIOWE (pod koroną drogi) 03.00.00 CPV 45200000-9			
10.1	D-03.01.01	Remont części przelotowej przepustu pod drogą w km 1+565, na rury PP, SN 8, śr.100cm, na ławie z kruszywa łamanego 0-63,00mm, gr.20cm, na ławie z chudego betonu C8/10, gr.15cm (wraz z rozebraniem istniejących przepustów żelbetowych, wraz z rozebraniem nawierzchni nad przepustem i jej odtworzeniem)	m	6,00
10.2	D-03.01.06	Wykonanie ścianki czołowej żelbetowej skośnej i prostej wym. 1,70m x szer.7,00m x 0,25m i wym. 1,50m x szer.4,00m x 0,25m, wylewanych na mokro z betonu klasy C25/30, do przepustu śr.100cm pod drogą w km 1+565, na ławie z kruszywa łamanego 0-63,00mm, gr.20cm, na ławie z chudego betonu C8/10, gr.15cm . Zbrojenie murka z podwójnej siatki prętów fi 12, oczko 15x15, spawane, klasa stali AIII	szt	2
11	PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
11.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (310,00m x 3,20m)	m ²	992,00
12	NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
12.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² na drodze i przy przepuście pod drogą (310m x 3,10m + skrzyż. 290,50m ² , 7,00m x 1,50m x 2) x 50kg	t	63,63
12.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia na drodze i przy przepuście pod drogą (310m x 3,10m + skrzyż. 290,50m ² , 7,00m x 1,50m x 2)	m ²	1272,50
13	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
13.1	D-06.01.01	Wykonanie umocnienia dna rowu przy przepuście pod drogą w km 1+563 SP, korytkami betonowymi 130x110x100, na ławie z kruszywa łamanego 0-63,00mm, gr.20cm, na zaprawie cementowej C12/15, gr.10cm , wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową C12/15	m	6,00

13.2	D-06.01.01	Wykonanie umocnienia dna rowu przy przepuście pod drogą w km 1+563 SL, korytkami betonowymi 90x70x80, na ławie z kruszywa łamanego 0-63,00mm, gr.20cm, na zaprawie cementowej C12/15, gr.10cm , wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową C12/15	m	15,00
13.3	D-06.01.01	Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu przy przepuście pod drogą w km 1+563, płytkami betonowymi 50x50x7, na ławie z kruszywa łamanego 0-63,00mm, gr.20cm, na zaprawie cementowej C12/15, gr.10cm, wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową C12/15	m ²	20,00
13.4	D-06.01.02	Wykonanie umocnienia skarpy i dna rowu betonem C25/30, wraz z deskowaniem	m ³	2,50
13.5	D-06.03.01	Ścinanie zawyżonych poboczy, gr.15cm, na szer. 0,50m (210m x 0,50m x 2)	m ²	210,00
13.6	D-06.03.01	Ścinanie zawyżonych poboczy, gr.20cm, na szer. 0,50m (100m x 1,00m x 2)	m ²	200,00
13.7	D-06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 7cm po zagęszczeniu, szer.0,50m (310m x 0,50 x 2, przy przepuście pod drogą w km 1+563 - 7,00m x 1,50m x 2)	m ²	331,00

Sporządziła: Agata Piotrowska