


PRZEKRÓJ - płyta chodnikowa

- NAWIERZCHNIA BRUKOWA, BETONOWA PŁYTA CHODNIKOWA 50x50x7cm
- KRUSZYWO LAMANE 0,075 – 5 mm GR. 5 cm
- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNE 31,5 – 63,0mm GR. 15 cm
- WARSTWA PIASKU, piasek zagęszczony warstwowo do $I_s = 1$, gr. 10 cm
- dno wykopu dogęścić dodatkowo na głębokość 0,5 m do $I_s = 1$
- GRUNT RODZIMY



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	mgr inż. JANUSZ KONIUSZ 28-400 PINCZÓW, UL. GRODZISKOWA 53, TEL. 3573468	
TEMAT:	BIEŻNIA DO BIEGÓW SPRINTERSKICH – PRZEKRÓJ	FAZA:
OBIEKT:	PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W SKALBMIERZU	DT
INWESTOR:	GINA SKALBMIERZ	DATA WYKONANIA:
ADRES:	SKALBMIERZ, nr. ewid. gruntu 671	sierpień 2018r.
PROJEKTANT:		RYS.NR. 3