

GMINA SKALBMIERZ
28 - 530 Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1
tel. 41 35 29 085
P 291099883; NIP 605-002-00-60

Skalbmierz, dnia 04.05.2018 r.

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skalbmierz”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

1. Przepisy krajowe nie określają minimalnej redukcji fosforu, dlatego oczyszczalnia pomimo przeprowadzenia testu skuteczności oczyszczania na zgodność z normą 12566-3 nie była testowana przez laboratorium notyfikowane pod kątem redukcji fosforu. Czy Zamawiający dopuści taką oczyszczalnię czy powinniśmy zaoferować coś innego?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza wszystkie przydomowe oczyszczalnie biologiczne, które spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 działające w technologii osad czynny, wspomagany dodatkowym złożem biologicznym (stałym lub fluidalnym).

Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do gruntu musi być zgodna z Zał. 3 do Rozporządzenia MŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - wartości od 2000-9999RLM.

Pytanie nr 2:

Przepisy krajowe są bardziej łagodne jeśli chodzi o usuwanie zawiesiny ze ścieków, dlatego oczyszczalnia jest zgodna z normą 12566-3, ale zgodnie z raportem skuteczności oczyszczania usuwa zawiesinę do wartości wyższej od tej podanej w rozporządzeniu na które powołują się Państwo tzn. usuwa do 56 mg/l na wylocie. Czy Zamawiający dopuści taką oczyszczalnię czy powinniśmy zaoferować coś innego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza wszystkie przydomowe oczyszczalnie biologiczne, które spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 działające w technologii osad czynny, wspomagany dodatkowym złożem biologicznym (stałym lub fluidalnym).

Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do gruntu musi być zgodna z Zał. 3 do Rozporządzenia MŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - wartości od 2000-9999RLM.

Pytanie nr 3:

Rozważamy również zaoferowanie Zamawiającemu oczyszczalnię, która zgodnie z raportem skuteczności oczyszczania na zgodność z normą usuwa zawiesinę do wartości wymaganej przez polskie przepisy, ale przez ograniczenia sprzętowe laboratorium notyfikowanego i brak przepisów co do fosforu w kraju gdzie jest produkowana, laboratorium wykonało testowanie tej oczyszczalni pod kątem usuwania fosforu wyłącznie na prośbę producenta jako dodatkowe tj. zawarto wszystkie wyniki tzn. z fosforem w raporcie skuteczności oczyszczania na zgodność z normą 12566-3, ale testowanie oczyszczalni pod kątem usuwania fosforu nie przeprowadzono do końca zgodnie z zapisami normy 12566-3+A2:2013. Czy Zamawiający dopuści taką oczyszczalnię czy powinniśmy poszukać oczyszczalni która spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza wszystkie przydomowe oczyszczalnie biologiczne, które spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 działające w technologii osad czynny, wspomagany dodatkowym złożem biologicznym (stałym lub fluidalnym).

Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do gruntu musi być zgodna z Zał. 3 do Rozporządzenia MŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - wartości od 2000-9999RLM.

Pytanie nr 4:

Tak jak już wspomnieliśmy nie mamy szczególnego doświadczenia w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przetargów. Nigdy nie montowaliśmy oczyszczalni pracujących w wymaganej przez Państwa technologii hybrydowej. Mamy za to doświadczenie w budowie 51 sztuk tanich oczyszczalni drenażowych, ale z uwagi na to, że Państwo określili niewielką kwotę 500 000 zł jak na oczyszczalnie hybrydowe, jesteśmy w stanie sprostać wymogowi z zakresu wiedzy i doświadczenia za co dziękujemy. Proszę tylko o informację bo zapis SIWZ jest niezrozumiały czy wymagają Państwo referencji z dwóch robót (inwestycji) czy jednej?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dnia 24.04.2018 roku (data zamieszczenia na stronie internetowej) dokonał zmiany ogłoszenia i zmiany SIWZ, w których zapis ten brzmi następująco:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:

1. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Dwie roboty budowlane **w ramach każdej z nich wykonano roboty związane z budową minimum 50 przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego ze złożem biologicznym o wartości min. 500 000,00 zł brutto każda.**

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Pytanie nr 5:

Znaleźliśmy oczyszczalnię, która oczyszcza ścieki zgodnie z raportem wydanym przez laboratorium notyfikowane, którego się wymaga do jakości takiej jak Państwo napisali w SIWZ tzn. "Jakość oczyszczonych ścieków powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz. U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska." Proszę o informację czy na pewno chodzi o załącznik 2 tego rozporządzenia i wartości wskaźników zanieczyszczeń podane w kolumnie dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do gruntu musi być zgodna z Zał. 3 do Rozporządzenia MŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - wartości od 2000-9999RLM.

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie danych na temat głębokości poszczególnych przyłączy lub chociaż informację na temat największych głębokości.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Głębokość wyprowadzenia kanalizacji z budynków mieszkalnych waha się od 0,0m do 1,2m. Głębokości te są orientacyjne podane przez właścicieli nieruchomości

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający na odpowiedzialność Zamawiającego zgodzi się na zastosowanie oczyszczalni, której wytrzymałość konstrukcji zdaniem laboratorium notyfikowanego (zgodnie z raportem wytrzymałości konstrukcji) jest mniejsza to znaczy można ją montować płycej od głębokości przyłączy kanalizacyjnych z domów?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Za poprawność montażu zgodnie z DTR zaoferowanej oczyszczalni odpowiada Wykonawca. W dokumentacji projektowej w szczególnych przypadkach przewidziano montaż pompowni. W przypadku wystąpienia warunków montażu odbiegających od założonych, rozwiązanie będzie na bieżąco uzgadniane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie oczyszczalni, której wytrzymałość konstrukcji zdaniem laboratorium notyfikowanego (zgodnie z raportem wytrzymałości konstrukcji) jest mniejsza to znaczy można ją montować płycej od głębokości przyłączy kanalizacyjnych z domów?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Za poprawność montażu zgodnie z DTR zaoferowanej oczyszczalni odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający na odpowiedzialność Zamawiającego zgodzi się na montaż oczyszczalni na głębokości większej od głębokości ustalonej przez laboratorium notyfikowane w drodze oceny zgodności z normą 12566-3 pod kątem wytrzymałości konstrukcji?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Za poprawność montażu zgodnie z DTR zaoferowanej oczyszczalni odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na montaż oczyszczalni na głębokości większej od głębokości ustalonej przez laboratorium notyfikowane w drodze oceny zgodności z normą 12566-3 pod kątem wytrzymałości konstrukcji?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Za poprawność montażu zgodnie z DTR zaoferowanej oczyszczalni odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 11:

W przypadku udzielenie twierdzącej odpowiedzi na pytanie 7-10 prosimy o informację w jaki sposób będzie rozpatrywana sytuacja zniszczenia (zgniecenia) oczyszczalni w okresie trwania i po zakończeniu gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Wykonawca zwolniony będzie z odpowiedzialności gwarancyjnej oraz rękojmi tylko w przypadku zniszczenia zbiorników oczyszczalni w wyniku nieprawidłowej eksploatacji (np. składowania nad zbiornikami mas ziemnych, płodów rolnych itp.; najechania na zbiornik).

Pytanie nr 12:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający oczekuje oczyszczalni przepływowych. Czy w związku z powyższym zapisem Zamawiający dopuści wyłącznie oczyszczalnie nie wymagające zaawansowanych sterowników czy dopuści również wyposażone w urządzenia sterujące wraz z elektrozaworami?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający dopuszcza wszystkie przydomowe oczyszczalnie biologiczne z dozowaniem ścieków, które spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 działające w technologii osad czynny, wspomagany dodatkowym złożem biologicznym (stałym lub fluidalnym). Oczyszczalnia powinna być

wyposażona w system przelewów awaryjnych pozwalających na grawitacyjny przepływ ścieków w przypadkach awarii urządzeń lub braku prądu.

Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do gruntu musi być zgodna z Zał. 3 do Rozporządzenia MŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - wartości od 2000-9999RLM.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby w celu zapewnienia szczelności, nadbudowy/kominy rewizyjne były trwale zespawane z korpusem zbiornika oczyszczalni?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Tak

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuszcza częstokroć niezapewniające szczelności, łączenie kominów rewizyjnych ze zbiornikiem oczyszczalni na wkręty, śruby i uszczelki gumowe?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Nie, dodatkowa nadstawka komina rewizyjnego może być łączona z zastosowaniem uszczelek gumowych zapewniających szczelność.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie oparte o zbiornik składający się ze zbiorników monolitycznych wykonanych metodą rotacyjną/rozdmuchu, które zostały nadstawione jeden na drugi i trwale połączone poprzez spawanie?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Tak, pod warunkiem, że zbiornik taki jako całość posiada raportów z badań wykonanych w laboratorium notyfikowanym, na okoliczność zgodności oczyszczalni z normą PN EN 12566-3:2005+A1:2013

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby gwarancja nie obejmowała wad powstałych na skutek: siły wyższej, normalnego zużycia (np. materiałów eksploatacyjnych typu filtry, membrany, dyfuzory) oraz szkód wynikłych z winy użytkownika?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający dopuszcza, aby gwarancja nie obejmowała wad powstałych na skutek siły wyższej oraz szkód wynikłych z winy użytkownika.

Pytanie nr 17:

W związku z treścią normy 12566-3+A2:2013 producent może (punkt 6.6) tj. [...] Class A1 without the need for testing (CWT), when meeting the requirements, specified in 6.6.2 [...] - zadeklarować klasę A1 reakcji na ogień bez badań przy spełnieniu warunków określonych w normie lub, „In most cases Class E is considered to be sufficient as a minimum regulatory requirement for the reaction to fire performance of units used in buried (i.e. underground) applications.” - zadeklarować minimum klasę E na podstawie badań. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z treścią normy oraz wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25 marca 2010 r. (KIO/UZP 313/10) „Jeżeli możliwy jest opis przedmiotu zamówienia z zastosowaniem Polskich Norm, o których mowa w art. 30 ustawy Pzp, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z właściwymi normami (...)”, dla przydomowych oczyszczalni ścieków tj. dla urządzeń montowanych w gruncie (podziemnych) Zamawiający będzie wymagał raportu reakcji na ogień, potwierdzającego minimum klasę E odporności na ogień, a dla oczyszczalni spełniających wymagania klasy A1 nie będzie wymagał raportu reakcji na ogień?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty kompletnych raportów z badań wykonanych w laboratorium notyfikowanym, na okoliczność zgodności oczyszczalni z normą PN EN 12566-3:2005+A1:2013.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na wymóg monolityczności zbiorników, Zamawiający nie dopuszcza wszystkich zbiorników spawanych, w tym z rur ze wspawanym dnem?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zgodnie z zapisami w SIWZ zbiorniki muszą być monolityczne, w tym znaczeniu, że nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub spawanych.

Pytanie nr 19:

Czy w trosce o najwyższą jakość oferowanych urządzeń tj.: przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni Zamawiający wymaga wyrobów produkowanych zgodnie z wymaganiami ISO 9001 co ma być potwierdzone stosownymi certyfikatami?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Producent oczyszczalni powinien posiadać potwierdzenie wysokich standardów produkcji w postaci Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008. Certyfikat ISO 9001 należy dołączyć do oferty.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby producent oferowanych oczyszczalni legitymował się certyfikatem ISO 14001?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Producent oczyszczalni powinien spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego PN EN ISO 4001:2004. Certyfikat ISO 14001 należy dołączyć do oferty.

Pytanie nr 21:

W trosce o koszty funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków i w związku z treścią normy 12566-3, która obliuguje do określenia w raporcie z badań na zgodność ze wskazaną normą informacji o usuniętym osadzie w trakcie badań, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał w raporcie skuteczności oczyszczania informacji o braku konieczności usuwania osadu w trakcie badań?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Tak, w raporcie zna skuteczność oczyszczania musi być zawarta jasna informacja o braku usuwania osadu podczas badań. Oświadczenie producenta nie będzie wystarczające.

Pytanie nr 22:

Zgodnie z SIWZ inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z powyższym, a przede wszystkim w trosce o spełnienie warunków dofinansowania Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty kompletnych raportów z badań na zgodność z normą 12566-3 jako dowód zgodności oferowanych oczyszczalni? Podkreślamy, że brak wymogu przedstawienia dowodu zgodności z normą, a co za tym idzie brak możliwości weryfikacji oczyszczalni pod kątem zgodności, naraża Zamawiającego na utratę dofinansowania - tylko kompletne raporty wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną są gwarantem legitymowania się oczyszczalni zgodnością z normą.

Nadmieniamy, że zgodnie z paragrafem 4 ust 11 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

§ 4. Pomoc jest przyznawana na operację, która, oprócz warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, spełnia następujące warunki:

11) będzie zgodna z przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków – również zgodnie z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny;

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty kompletnych raportów z badań wykonanych w laboratorium notyfikowanym, na okoliczność zgodności oczyszczalni z normą PN EN 12566-3:2005+A1:2013.

Pytanie nr 23:

W wyroku sygn. akt: KIO 1292/11, uznano, że brak wskazania i skonkretyzowania przedmiotu dostawy na etapie składania ofert należy uznać za niezgodność treści oferty z siwz polegającą na niewłaściwym, tzn. niezgodnym z wymaganiami siwz, opisanu przedmiotu dostawy. Czy w związku z tym, Wykonawca ma obowiązek w ofercie określić rodzaj i nazwę oferowanych oczyszczalni - nawet jeżeli oferuje oczyszczalnie zaprojektowane (a tym bardziej równoważne do zaprojektowanych)? Czy ma zrobić poprzez złożenie kart katalogowych, instrukcji etc.?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Wykonawca ma obowiązek w ofercie określić rodzaj i nazwę oferowanych oczyszczalni oraz dołączyć DTR oferowanego urządzenia.

Pytanie nr 24:

Zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003.153.1503. ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Podkreślamy, że ustawa uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa tylko takie informacje, które **łącznie** spełniają trzy przesłanki:

-są nieujawnione do wiadomości publicznej.

-posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)

-przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Czy w związku z powyższym Zamawiający odtajni dokumenty ofert które nie spełniają łącznie trzech przesłanek np. dysponują nimi konkurenci?

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający nie dopuszcza do utajnienia raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane, DTR, instrukcji montażu i eksploatacji oraz deklaracji właściwości użytkowych.

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z treścią tablicy 2 normy 12566-3+A2 Zamawiający będzie wymagał raportu wytrzymałościowego dla modelu o największej objętości z rodziny oczyszczalni?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Tak, Zamawiający wymaga badań wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu z badania wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C” normy PN-EN 12566-3 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonaną przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3. Obliczenia wytrzymałościowe winny

uwzględniać wysokość wody gruntowej, natomiast badania wykonane w wykopie winny być wyrażone procentowym ubytkiem wody w czasie badań.

Pytanie nr 26:

Czy w związku z zapisem *Jakość oczyszczonych ścieków powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz. U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.*

Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni legitymujących się zgodnie z raportami z badań skuteczności oczyszczania efektem oczyszczania spełniającym wymogi określone w załączniku 2 dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM we wskazanym rozporządzeniu dla BZT₅, ChZT i Zawiesiny?

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do gruntu musi być zgodna z Zał. 3 do Rozporządzenia MŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - wartości od 2000-9999RLM.

Pytanie nr 27:

Czy w związku z zapisem *Jakość oczyszczonych ścieków powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz. U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.*

Zamawiający uzna oczyszczalnie, które zgodnie z raportem oceny zgodności z normą 12566-3 wydanym przez laboratorium notyfikowane w zakresie skuteczności oczyszczania legitymują się redukcją ładunku zanieczyszczeń w ściekach do wartości wyższych (mniej oczyszczonych) od najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku 2 dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM we wskazanym wyżej rozporządzeniu?

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Nie.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający w ramach raportu z badań skuteczności oczyszczania będzie wymagał, aby znalazły się w nim wyniki badań skuteczności oczyszczania fosforu?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Tak, Zamawiający wymaga badań efektywności oczyszczania dla parametrów BZT₅, ChZT, zawiesina, azot, fosfor. W badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową ich redukcji.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający w związku z wymaganiem oczyszczalni zgodnych z normą 12566-3 będzie wymagał raportu z testu skuteczności oczyszczania przeprowadzonego zgodnie z załącznikiem B normy 12566-3+A2:2013?

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Tak, Zamawiający wymaga (zgodnie z normą PN EN 12566-3), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN-EN 12566-3 (dla najmniejszej oczyszczalni z typoszeregu).

Pytanie nr 30:

W trakcie prac projektowych na jakiej głębokości pod powierzchnią ziemi stwierdzono występowanie rur dopływowych do oczyszczalni?

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Głębokość wyprowadzenia kanalizacji z budynków mieszkalnych waha się od 0,0m do 1,2m. Głębokości te są orientacyjne podane przez właścicieli nieruchomości.

Pytanie nr 31:

Czy w związku z występowaniem rur dopływowych do oczyszczalni na określonej głębokości, czy Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni które zgodnie z raportem wytrzymałości konstrukcji na zgodność z normą 12566-3 umożliwiają ich montaż na takiej głębokości, co będzie skutkowało eliminacją przepompowni ścieków surowych? Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie które zgodnie z wspomnianym raportem można montować jedynie na mniejszej głębokości, co w efekcie skutkuje koniecznością zastosowania przepompowni ścieków surowych, a co za tym idzie dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi, a także eksploatacyjnymi tj. koszty energii elektrycznej, a przede wszystkim koszty wymiany pompy w przypadku jej awarii.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Za poprawność montażu zgodnie z DTR zaoferowanej oczyszczalni odpowiada Wykonawca. W dokumentacji projektowej w szczególnych przypadkach przewidziano montaż pompowni. W przypadku wystąpienia warunków montażu odbiegających od założonych, rozwiązanie będzie na bieżąco uzgadniane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający dopuszcza wyłącznie oczyszczalnie pracujące w technologii hybrydowej osadu czynnego i złoża fluidalnego (zawieszonego)?

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający dopuszcza wszystkie przydomowe oczyszczalnie biologiczne, które spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 działające w technologii osad czynny, wspomagany dodatkowym złożem biologicznym (stałym lub fluidalnym).

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający w związku z wymogiem monolityczności zbiorników uzna oczyszczalnie oparte o zbiornik, który powstał z dwóch zbiorników monolitycznych poprzez nadstawienie jeden na drugi i zespawanie?

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Tak, pod warunkiem, że zbiornik taki jako całość posiada raportów z badań wykonanych w laboratorium notyfikowanym, na okoliczność zgodności oczyszczalni z normą PN EN 12566-3:2005+A1:2013.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający wymaga 10-letniej gwarancji producenta przydomowej oczyszczalni obejmującej sam zbiornik czy również dmuchawę i całe sterowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Minimalny i maksymalny okres gwarancyjny określony został w SIWZ i dotyczyć ma wszystkich wykonanych robót i zamontowanych urządzeń, 10-letnia gwarancja producenta przydomowej oczyszczalni obejmować ma sam zbiornik.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne oczyszczalnie pracujące w technologii SBR zapewniające bardzo wysoki stopień oczyszczania ścieków nawet przy nierównomiernym dopływie?

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający dopuszcza wszystkie przydomowe oczyszczalnie biologiczne, które spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 działające w technologii osad czynny, wspomagany dodatkowym złożem biologicznym (stałym lub fluidalnym).

Pytanie nr 36:

Jakich raportów Zamawiający będzie wymagał na etapie składania ofert lub przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia pełnych raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie <http://ec.europa.eu/> według procedur określonych w normie PN EN 12566-3+A2:2013.

Producent oczyszczalni powinien posiadać potwierdzenie wysokich standardów produkcji w postaci Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 oraz spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego PN EN ISO 4001:2004. Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 należy dołączyć do oferty.

Ponadto do oferty należy dołączyć DTR oferowanego urządzenia

Pytanie nr 37:

Biorąc pod uwagę redukcję zanieczyszczeń na poziomie BZT5-20% i zawiesiny -50% odnoszące się do redukcji osadników gnilnych a nie oczyszczalni biologicznych, jakiej redukcji zanieczyszczeń będzie żądał Zamawiający?

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do gruntu musi być zgodna z Zał. 3 do Rozporządzenia MŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - wartości od 2000-9999RLM.

Pytanie nr 38:

Czy w świetle zapisów SIWZ wraz z załącznikami, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oczyszczalni zaprojektowanych?

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający dopuszcza wszystkie przydomowe oczyszczalnie biologiczne, które spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 działające w technologii osad czynny, wspomagany dodatkowym złożem biologicznym (stałym lub fluidalnym).

Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do gruntu musi być zgodna z Zał. 3 do Rozporządzenia MŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - wartości od 2000-9999RLM.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie ze wspawanymi, zgrzewanymi, skręcanyymi ścianami grodziowymi w zbiorniku oczyszczalni?

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zgodnie z zapisami w SIWZ zbiorniki muszą być monolityczne, w tym znaczeniu, że nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub spawanych. Ściany grodziowe w zbiorniku mogą być montowane dowolną techniką zapewniającą szczelność niezbędną do osiągnięcia wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków.

Pytanie nr 40:

Zamawiający informuje, że „Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020”. Umowa o przyznaniu pomocy w Zobowiązaniach Beneficjenta stwierdza w przypadku budowy lub przebudowy przydomowych oczyszczalni ścieków zapewnienia miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych ścieków” Dokumentacja przetargowa nie wskazuje jednoznacznie na ten obligatoryjny wymóg wskazany w umowie o przyznanie pomocy. Czy Zamawiający będzie wymagał, by instalacja zapewniała miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych ścieków ?

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Tak. Zamawiający będzie wymagał, by instalacja zapewniała miejsce poboru próbek surowych i oczyszczonych ścieków.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający w ramach wymogu przedłożenia pełnych raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie <http://ec.europa.eu> według procedur określonych w normie PN EN 12566-3+A2:2013, będzie jednocześnie wymagał, by do raportów został dołączony komplet załączników, np. (DTR) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, instrukcja montażu i eksploatacji wraz z potwierdzeniem przez laboratorium notyfikowane (lub opatrzone oświadczeniem producenta urządzeń), że ww. dokumenty są zgodne z dokumentami dostarczonymi z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi w normie PN EN 12566-3: 2005+A2:2013? Wymóg taki pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie zgodności przedstawionych dokumentów z dokumentami przekazanymi do laboratorium wraz z urządzeniami. Ponadto wymóg taki pozwoli Zamawiającemu ocenić zgodność oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Oferent przed podpisaniem umowy ma dołączyć Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), instrukcję montażu i eksploatacji itp. wystawioną przez producenta proponowanego do montażu urządzenia. Zamawiający nie będzie wymagał by dokumenty te były potwierdzone przez laboratorium notyfikowane. Potwierdzenie takie nie jest wymagane normą PN EN 12566-3+A2:2013.

Pytanie nr 42:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Praktyka wskazuje, że przy tego rodzaju postępowaniach przetargowych „tajemnicą przedsiębiorstwa” bardzo często są raporty z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuści do utajnienia raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane?

Uzasadnienie do pytania

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Aby uznać określoną informację za tajemnicę przedsiębiorstwa, musi ona posiadać 3 cechy:

1. mieć charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny
2. być tajemnicą, co oznacza, że nie została ujawniona do publicznej wiadomości
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Z powyższego wynika, że informację można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy została:

- a. uznana za poufną,
- b. nie może być ujawniana (wiadoma tylko określonym osobom),
- c. konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń (fizyczne środki ochrony i instrumenty prawne)

Raporty z badań dla przydomowych oczyszczalni ścieków wystawione przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską nie spełniają powyższych przesłanek, bowiem raporty określają, czy wskazane do badania przydomowe oczyszczalnie ścieków są zgodne z parametrami opisanymi w normie PN EN 12566-3+A2:2013, w zakresie

- a. skuteczności oczyszczania
- b. wytrzymałości konstrukcyjnej
- c. trwałości
- d. wodoszczelności
- e. odporności na ogień

Wynika z tego, że raporty jedynie potwierdzają, czy dana instalacja została wykonana zgodnie z cytowaną normą, a raport nie odnosi się do:

- a. charakteru technicznego przedsiębiorstwa — czyli działalności przedsiębiorstwa polegającej na wytwarzaniu przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie.
- b. technologii wytwarzania przydomowej oczyszczalni

c. organizacji przedsiębiorstwa

W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych należy zaznaczyć, że w rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2016 r., Minister Infrastruktury i Budownictwa uszczegółowił wzór i treść krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz sposób jej dostarczania lub udostępniania odbiorcy. Podstawowym sposobem udostępniania jest umieszczenie przez producenta kopii krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej, z zachowaniem następujących warunków:

- a. należy udostępniać ją przez okres dziesięciu lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego, objętego tą deklaracją,
- b. należy zapewnić, aby zawartość krajowej deklaracji nie była zmieniana po jej udostępnieniu na stronie internetowej;
- c. w informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym należy wskazać adres strony internetowej, na której krajowa deklaracja jest udostępniona.

Natomiast sprzedawca/dystrybutor udostępniając wyrób budowlany powinien zagwarantować, że deklaracja właściwości użytkowych jest udostępniona odbiorcy wyrobu (np. podać adres strony internetowej producenta, gdzie deklaracja jest umieszczona albo przekazać ją w formie elektronicznej lub papierowej).

Podobna sytuacja występuje w przypadku takich dokumentów jak: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa czy Instrukcja montażu i eksploatacji.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i Instrukcja montażu i eksploatacji to podstawowe dokumenty, które muszą być przekazane każdemu użytkownikowi. Użytkownik natomiast nie ma zakazu udostępniania tych dokumentów osobom trzecim, np. firmie konserwującej urządzenie. Z powyższego wynika, że uznanie powyższych dokumentów za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest bezzasadne.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy traktować, jako bezskuteczne i powinno skutkować zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

Ponadto, w świetle wyroków KIO 452/11, 399/11, 100/12 utajnianie raportów potwierdzających dane techniczne i parametry eksploatacyjne urządzenia jest nieuzasadnione. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nieuzasadnione utajnienie dokumentów jest naruszeniem przepisów ustawy Pzp. W świetle powyższego wynika, że uznanie jako tajemnicy przedsiębiorstwa raportu z badań wraz z załącznikami takimi jak: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Instrukcja montażu i eksploatacji oraz Deklaracją właściwości użytkowych jest niezasadne.

Odpowiedź na pytanie nr 42.

Zamawiający nie dopuszcza do utajnienia raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane, DTR, instrukcji montażu i eksploatacji oraz deklaracji właściwości użytkowych.

Pytanie nr 43:

Zamawiający wymaga „Reaktory powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu lub inną metodą wykonania zbiornika w tej samej klasie jakości zapewniającą tym samym nieprzepuszczalność wody, odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na substancje agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie. Reaktor musi posiadać podział na komorę gnilną, złożę biologiczne i komorę osadu czynnego, łatwo dostępne włązy z pokrywami zapewniającymi szczelność dla wyeliminowania wydostawania się gazów fermentacyjnych (pokrywa z uszczelką gumową na wlocie i wylocie ścieków), oraz oddzielny króciec do wentylacji wysokiej”

Czy Zamawiający, uzna za równoważne oczyszczalnie wykonane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej stanowiącej obudowę zewnętrzną i nie posiadające osadnika wstępnego?.

Oczyszczalnie te spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 i są zgodne z wymaganiami technicznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164) ?

Uzasadnienie do pytania:

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który proponuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej, tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, które spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 i są zgodne z wymaganiami technicznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164) ?

Uzasadnienie do pytania

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który proponuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej, tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza swoich oczekiwań wyłącznie do jednego, identyfikowanego przez znak towarowy, patent lub pochodzenie wyrobu.

Zamawiający, uznaje za równoważne oczyszczalnie wykonane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej, które spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013 działające w technologii osad czynny, wspomagany dodatkowym złożem biologicznym (stałym lub fluidalnym).

Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do gruntu musi być zgodna z Zał. 3 do Rozporządzenia MŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - wartości od 2000-9999RLM.

Pytanie nr 44:

W ramach zdolności technicznej lub zawodowej: "Zamawiający uznaje warunek za spełniony jeżeli: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane polegającą na budowie minimum 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach dwóch zamówień inwestycyjnych, każde o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto każde"

Proszę o dokładne i jasne sprecyzowanie warunków w ramach zdolności technicznej lub zawodowej, bowiem z jednej strony Zamawiający wymaga, by wykonawca „wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajom robotom stanowiącym przedmiot zamówienia” i jednocześnie w tym samym zdaniu wymaga, by „roboty te zostały wykonane polegającą na budowie minimum 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach dwóch zamówień inwestycyjnych, każde o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto każde"

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający dnia 24.04.2018 roku (data zamieszczenia na stronie internetowej) dokonał zmiany ogłoszenia i zmiany SIWZ, w których zapis ten brzmi następująco:

Zamawiający uznaje warunek za spełniony jeżeli:

1. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania

i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Dwie roboty budowlane **w ramach każdej z nich wykonano roboty związane z budową minimum 50 przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego ze złożem biologicznym o wartości min. 500 000,00 zł brutto każda.**

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

z up. BURMISTRZA.

Mirosław Magneś
Sekretarz Miasta i Gminy